



Distribuido por:

ONESTA

Contrachapado ignífugo certificado B-s1-d0

Innovación que desafía las llamas



- TRATAMIENTO IGNÍFUGO DEL 100% DEL TABLERO
- LIGEREZA, FACILIDAD DE MECANIZADO Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL
- IDEAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PÚBLICOS

garnica

Challenge the ordinary



Contrachapado ignífugo certificado B-s1-d0

Innovación que desafía las llamas

Acabados bajo demanda:

UV

HPL

CPL

Descripción:

Contrachapado modificado mediante un innovador tratamiento que aporta al 100% del tablero una resistencia al fuego excepcional, certificada por los tests más exigentes incluso después de lijarlo o mecanizarlo.

Amplia variedad de formatos disponibles para adaptarse a cualquier tipo de proyecto.

Máxima sostenibilidad y ligereza gracias a su composición a base de madera europea de plantación de rápido crecimiento.

Encolado: Clase 1 (interior) según la norma EN 636

Emisión: Clase E1 según la norma EN 13986. CARB Phase 2 Low Formaldehyde Emission (bajo demanda)

Calidad de caras: BB/BB

Aplicaciones/Usos:

Ideal para proyectos de construcción de restaurantes, auditorios, escuelas y otros edificios públicos. Euroclase B-s1-d0 y ASTM E-84 que acreditan sus excelentes resultados en los test de resistencia al fuego.



Formatos

Dimensión mm	2500x1220									
Espesores mm	9	10	12	15	18	21	25	30	40	
Nº chapas	5	7	7	9	9	11	13	15	19	
Dimensión mm	3100x1530*									
Espesores mm	9	12	15	18	21	25	30	40		
Nº chapas	5	7	9	9	11	13	17	19		

Los formatos pueden variar sin notificación previa. Contacte por favor con su responsable de ventas local para comprobar la disponibilidad de su zona

Características técnicas

	Valores	Norma
Densidad (Kg/m³)	460-520	EN 323
Módulo de elasticidad (N/mm²)	3.400-4.700	EN 310
Resistencia al arranque de tornillo (kgf)	135	EN 320
Humedad (%)	6-14	EN 322

Los datos mostrados en esta ficha técnica son puramente indicativos sin valor contractual. Las características técnicas pueden variarse sin notificación previa en función de nuevos desarrollos y avances tecnológicos. Es responsabilidad del adquiriente determinar si el producto Garnica es el idóneo para la aplicación deseada, y deberá asegurarse de que el lugar y forma de empleo sean los adecuados conforme a las prescripciones y sugerencias del productor, y de acuerdo con la normativa vigente.

CE

Certificados bajo demanda:



CARB Phase 2 / TSCA Title VI

ASTM E-84 Class A

CE 1

garnica

Challenge the ordinary

Parque de San Miguel, 10 - bajo
26007 Logroño, La Rioja
España
Tel.: +34 941 51 23 55
Fax: +34 941 51 23 57
sales@garnica.one
www.garnica.one